

AVISTA peak EVO TO-4 SAE 10W

En skräddarsydd transmissionsolja från AVISTA peak EVO serien för användning i entreprenadmaskiner och traktorer. Oljan möter de förhöjda kraven enligt Caterpillars specifikation TO-4 för användning i transmission, slutväxel, hydraulsystem, våta bromsar och kopplingar som kräver denna specifikation.

Applikation

Transmissionsolja, slutväxel, hydraulik, våta bromsar och kopplingar

Egenskaper

- extremt skydd mot slitage
- oxidationsstabil
- mycket bra viskositet/temperatur egenskaper
- optimal friktionskoefficient
- ökar enhetens livscykel

Godkännande

ZF TE ML 03C, 07F (ZF004771)

Specifikation

Caterpillar TO-4

Allison C4

Komatsu

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,854 - 0,884
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	6,0 - 7,0
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 110
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,9 - 10,1
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -30

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.