

AVISTA peer EVO PRIME GL4 PC 75W-80

Förstklassig mångfunktionell transmissionsolja från AVISTA EVO PRIME serien speciellt formulerad för användning åter runt i extremt belastade transmissioner och styrväxlar som kräver API GL-4 samt tillhörande OEM specifikationer.

Applikation

transmission, styrväxlar

Egenskaper

- extrema belastningsegenskaper
- utmärkt oxidationsstabilitet
- förstklassigt skydd mot slitage och slamformering
- mycket skjuvningsstabil
- utmärkt viskositet/temperatur förhållande
- för användning året runt
- mycket absorberande vid hög tryckbelastning

Godkännande

Specifikation

Rekommendation

API GL-4
BMW MTF LT-2, LT-3
Ford WSS-M2C200-D2
GM 1940764, 1940768
Mercedes MB 235.10
Peugeot PSA B71 2330
Land Rover Special Gear Oil, MTF 94
Honda Special MTF, MTF II
Renault Tranself NFJ, TRJ, TRT, TRZ
VW G 009 317, G 052 178, G052 512, G 052726, G 060 726

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		75W-80
Densitet @ 15°C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,835 - 0,875
Kin viskositet @ 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	8,3 - 9,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 148
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,8 - 10,2
Brookfield @ -40°C	DIN 51398	mPa*s	max. 150 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 180
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -45

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610

Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se