

## AVISTA pulse 4 STROKE 10W-40

Fyrtaktsolja från AVISTA EVO serien för motorcyklar med oljesmord koppling som behöver möta samtliga krav enligt JASO MA2.

### Applikation

motorcykel med våtkoppling

### Egenskaper

- mycket stark oljefilm
- enastående friktionsegenskaper

### Godkännande

### Specifikation

### Rekommendation

JASO MA2  
API SL

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		10W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,847 - 0,877
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	13,4 - 14,8
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 150
Dyn. viskositet @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,2 - 7,4
Flämpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.