

AVISTA pace EVO FE 5W-30

En högteknologisk och extremt bränslebesparande personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO serien för modeller med moderna avgasrenande system och långa serviceintervaller för att möta kraven från nedanstående OEM-krav och specifikationer.

Applikation

Personbil, lätt lastbil, bensin, diesel, moderna avgasrenande system

Egenskaper

- medel SAPS-värde
- extremt bränslebesparande
- låg förångning
- åldersbeständig
- viskositetsstabil
- låg avgasemission
- mindre slitage
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

Godkännande

BMW Longlife -04
MB-Approval 229.51
Volkswagen 504.00/507.00
Porsche C30

Specifikation

API SN
ACEA C3

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,840 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	11,1 - 12,1
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 165
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,9 - 9,5
Dyn viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Lägst flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112
Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se