

AVISTA pure EVO CK-4 5W-30

Högkvalitativ motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I-VI) från AVISTA pure EVO serien för att möta samtliga krav för API CK-4 och andra OEM godkännande/specifikationer.

Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system, bakåtkompatibel med CH-4, CI-4, CJ-4

Egenskaper

- utmärkt kolvrenhet
- motverkar cylinderpollering
- lågt slitage och sotformation
- stabil smörjfilm
- ådersbeständig
- stabil viskositet
- bränslebesparande
- låga avgasemissioner
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

Godkännande

Deutz DQC IV-18 LA
Mack EOS 4.5
MAN M3477
MB-Approved 228.51
Renault RLD-4
Volvo VDS-4.5

Specifikation

ACEA E6/E9
API CK-4/SN
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DCC 93K222
Detroit Diesel DCC 93K218
JASO DH-2

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	10,3 - 11,9
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 155
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,7 - 11,1
Dyn. viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.